

XCS4531K

REACH STACKER



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

► XCS4531K • Empilhadeira Reach Stacker

Item	Indicadores Técnicos		Unidade	Parâmetro
1	Motor	Modelo	-	Cummins QSM 11
		Potência/velocidade nominal	kW/rpm	250/2100
		Torque/velocidade máxima	Nm/rpm	1674/1400
		Padrão de emissão	-	Tier 3
2	Modelo de transmissão		-	DANA 15.7TE30510
3	Modelo de eixo de transmissão		-	Kessler D102PL341
4	Spreader	Modelo	-	XCMG XJD450
		Distância de deslocamento lateral	mm	±800
		Ângulo de rotação	°	+105 ~ -195
		Aplicação	-	ISO 20' / 40' / 45' contêiner
5	Lança	Altura máxima de elevação	mm	15100
6	Força máxima de tração		KN	380
7	Velocidade máxima de elevação (descarregada / carregada)		mm/s	425/250
8	Velocidade descendente máxima (descarregada / carregada)		mm/s	360/300
9	Velocidade máxima de viagem (descarregada / carregada)		km/h	25/21
10	Capacidade de subida		%	33
11	Peso total		t	71.2
12	Capacidade nominal		t	45
13	Capacidade de empilhamento		-	5-5-4
14	L Comprimento total		mm	11340
15	L1 Distância entre eixos		mm	6000
16	H Altura máxima		mm	4670
17	H1 Distância ao solo mínima		mm	350
18	W Largura total		mm	6053
19	R Raio mínimo de giro		mm	8000
20	A1 Largura do corredor do contêiner de 20'		mm	11300
21	A2 Largura do corredor do contêiner de 40'		mm	13600

Máx. Capacidade de elevação	Máx. Levantamento de peso	Número de empilhamento
15375mm	45t	5(9'6")-5(8'6")-4(8'6")

