

XT804-5D

TRATOR AGRÍCOLA



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

▶ XT804-5D • Trator Agrícola

A linha XT804 de tratores da XCMG traz mais potência e conforto. A versão brasileira XT804-5D conta com um design que potencializa os atributos já consagrados pelos agricultores no mercado nacional. Com a nova entrada de ar e seus 100CV de potência, é um dos mais potentes e equilibrados equipamentos de seu segmento. Além do melhor espaço interno e ergonomia, traz mais conforto e segurança ao condutor, que pode contar com visibilidade de 360° na cabine durante toda a operação.

	Item		Unidade	Parâmetro	
Paramêtros padrão	Peso em ordem de marcha		kg	4500	
	Capacidade de tração		kN	33	
Motor	Fornecedor		-	SHANCHAI	
	Modelo		-	SC4H100.5G3	
	Motor		-	4 cilindros	
	Admissão		-	Turbo intercooler	
	Potência máxima		rpm	2300	
	Potência		kW/cv	73,5/100	
	Torque máximo		Nm	340	
	Reserva de torque		%	30	
Transmissão	Dados	Tipo	-	Shuttle Shift - Mecânico	
		Posição das alavancas	-	Sincronizado	
		Marchas	-	12x12	
	Reversão (avançar e reverter)		-	Mecânico	
	Tração		-	4x4	
	Bloqueio do diferencial	Traseiro	-	Mecânico	
Eixo	Dianteiro	Tipo	-	Blindado/coroa pinhão	
		Oscilação	º	11	
Embreagem	Característica	Tipo	-	Dupla	
		Material	-	Ceramic Sheet	
Tomada de força (PTO)	Tipo		-	Independente	
	Acionamento		-	Mecânico	
	Rotação 1		rpm	540	
	Rotação 2		rpm	720	
	Potência		kW/cv	51,5/70	
Direção	Tipo		-	Hidráulica	
	Bomba	Tipo	-	Engrenagem	
		Fluxo	L/min	24	
	Raio de giro mínimo		mm	5900	
Ângulo de extersamento		º	35		
Pneu	Padrão		-	12.4-24 R1/18.4-30 R1	
Sistema hidráulico	Bomba	Tipo	-	Engrenagem	
		Fluxo	L/min	48	
	Controle remoto		Saída	UN	Dois conjuntos
	Engate	Tipo		-	3 pontos
		Categoria		-	CAT II
		Força de elevação a 610mm		kgf	2100
Força de elevação máxima		kgf	3000		
Freio	Serviço	Tipo	-	Hidráulico	
		Disco	-	Banhado	
		Acionamento	-	Pedal independente	
	Estacionamento	Tipo		-	Bloqueio no eixo
		Acionamento		-	Manual
Capacidade	Tanque	Combustível	L	140	
Dimensões	Comprimento		mm	4340	
	Largura		mm	2087	
	Altura		mm	2739	
	Distância entre eixos		mm	2260	
Sistema elétrico	Voltagem		V	12	
Cabine	Cabinado/plataformado		-	Cabinado	
	Tacômetro, termômetro, indicador de combustível, luzes de advertência para pressão de óleo, alternador, rotação da TDP e luzes direcionais				
	Sistema de iluminação composto de faróis dianteiros e traseiros				