

GR1802BR

MOTONIVELADORA



0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

► GR1802BR • MOTONIVELADORA

Item	Unidade	Parâmetro	
Trem de força	Turboalimentado, ciclo diesel, 6 cilindros em linha, resfriado a água, quatro tempos, injeção eletrônica. TIER III/MAR-1		
	-	Modelo do motor	
	hp/rpm	Potência nominal/rotação	
	hp/rpm	Potência líquida/rotação	
	-	Transmissão	
	-	Número de marchas	
Pesos e dimensões	kg	Peso operacional (sem ripper)	
	mm	Dimensões gerais	
	mm	Vão livre do solo (eixo dianteiro)	
Desempenho	km/h	Velocidade de avanço (por marcha)	
	km/h	Velocidade em ré (por marcha)	
	kN	Força de tração (f = 0,75)	
	%	Gradeabilidade máxima	
Cabine	Proteção ROPS e FOPS, com ar condicionado		
	Banco ergonômico ajustável		
	Sistema de diagnóstico de falhas		
	Cinto de segurança retrátil de 2 pontos		
	Coluna de direção ajustável, buzina, luzes de operação e faróis de trabalho		
Parâmetros operacionais	Sistema de direção hidrostático - Por ação de Orbitrol; Radiadores com hélice.		
	MPa	Pressão do sistema hidráulico de trabalho	
	MPa	Pressão de trabalho da transmissão	
	°	Ângulo máximo de esterçamento das rodas dianteiras	
	°	Ângulo máximo de inclinação das rodas dianteiras	
	°	Ângulo máximo de balanço do eixo dianteiro	
	°	Ângulo máximo de balanço das caixas de equilíbrio (tandens)	
	°	Ângulo máximo de articulação do chassis	
	m	Raio mínimo de giro	
	Lâmina	mm	Largura x altura
		mm	Elevação máxima do solo
		mm	Profundidade máxima de corte
		°	Ângulo máximo de talude (para ambos os lados)
		°	Intervalo de ajuste do ângulo de ataque
		°	Ângulo de rotação do círculo
Ripper	-	Número de dentes	
	mm	Profundidade máxima de penetração	
	mm	Largura de corte	
Sistema Elétrico	V	Tensão	
	l	Tanque de combustível	
Capacidades	l	Tanque hidráulico	
	l	Líquido de arrefecimento	
	l	Óleo do motor	
	l	Óleo da transmissão	
	l	Óleo das caixas de equilíbrio (tandens) do eixo traseiro	
	l	Óleo do diferencial do eixo traseiro	
	-	Dimensões dos pneus	
Pneus e rodas	-	Tipo dos pneus	
	-	Dimensão das rodas	

