

LINHA XCF

MODELO: XCF35KT



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

XCF35KT • EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO

A Empilhadeira XCF35KT é uma máquina versátil e eficiente, projetada para atender diversas demandas. Equipada com motor diesel de 49,3 hp, ela oferece um ótimo desempenho e confiabilidade. Com um peso bruto de 4.608 kg, a XCF35KT garante estabilidade e segurança durante a operação. Sua capacidade de elevação de 3.500 kg proporciona eficiência e produtividade em qualquer ambiente de trabalho.

Item		Unidade	Parâmetros
Características	Modelo	-	XCF35KT
	Combustível	-	Diesel
Peso	Peso (com bateria)	kg	4608
	Distribuição de peso, eixo dianteiro/traseiro (carga total)	kg	7211/897
	Distribuição de peso, eixo dianteiro/traseiro (sem carga)	kg	1747/2861
Pneus	Tipo de pneu, dianteiro/traseiro	-	Pneumático
	Tamanho dos pneus dianteiros	-	28×9-15-14PR
	Tamanho dos pneus traseiros	-	6.50-10-10PR
Desempenho	Velocidade de deslocamento, carga total/sem carga	km/h	18/20
	Velocidade de elevação, carga total/sem carga	mm/s	360/380
	Velocidade de descida, carga total/sem carga	mm/s	450/500
	Força máxima de tração, carga total	kN	16.8
	Gradeabilidade máxima, carga total/sem carga	%	19/20
	Freio de serviço / Freio de estacionamento	-	Hidráulico/Mecânico
Motor	Fabricante/Modelo	-	Xinchai 4D29G31
	Potência nominal	kW(hp)/rpm	36.8(49.3)/2500
	Torque	N.m/rpm	155/1700-1900
	Número de cilindros	-	4
	Diâmetro interno × curso do cilindro	mm	93×105
	Padrão de Emissão	-	Tier 3
Transmissão	Tipo de transmissão	-	Hidráulico
	Fabricante	-	Zhongchai
	Número de marchas (avanço/ré)	-	1/1
Outros	Largura de corredor operacional, palete 1000×1200 (transversal)	mm	4202
	Largura de corredor operacional, palete 800×1200 (longitudinal)	mm	4332
	Forquilha	-	ISO3A

Dimensões							
Q	Capacidade de carga nominal	kg	3500	h4	Altura máxima do mastro	mm	4217
c	Distância do centro de carga	mm	500	h6	Altura da proteção do teto	mm	2132
y	Distância entre eixos	mm	1750	l1	Comprimento total (com garfos)	mm	3868
b10	Bitola dianteira	mm	1000	l2	Comprimento total (sem garfos)	mm	2798
b11	Bitola traseira	mm	953	b1	Largura total	mm	1225
α/β	Ângulo de inclinação do mastro, frente/trás	°	6/12	l/e/s	Dimensões do garfo (comprimento/largura/espessura)	mm	1070/122/50
h1	Altura do mastro retraído	mm	2120	b3	Largura do rack	mm	1100
h2	Altura de elevação livre do mastro	mm	160	m1	Distância da base do mastro ao solo	mm	120
h3	Altura máxima de elevação	mm	3000	Wa	Raio mínimo de giro	mm	2450

