

# XGA5905D3T

CAMINHÃO DE MINERAÇÃO



☎ 0800.7708866

 **XCMG**  
www.xcmg-america.com



# ► XGA5905D3T • Caminhão de Mineração

| Item        | Unidade                          | Parâmetro      |                    |          |
|-------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| Performance | Tração                           | -              | 6x4                |          |
|             | Peso do caminhão                 | kg             | 30000              |          |
|             | Payload                          | kg             | 60000              |          |
|             | Peso carregado                   | kg             | 90000              |          |
|             | Velocidade máxima                | km/h           | 40                 |          |
|             | Diâmetro mínimo de giro          | m              | 11,1               |          |
|             | Gradeabilidade                   | %              | 37                 |          |
|             | Tanque de combustível            | L              | 500                |          |
| Dimensões   | Dimensões do caminhão            | mm             | 9030 x 3460 x 4050 |          |
|             | Entre-eixos                      | mm             | 3800+1600          |          |
|             | Altura mínima do solo            | mm             | 420                |          |
|             | Dimensões da caçamba             | mm             | 5900 x 3200 x1650  |          |
|             | Volume da caçamba (rasa/coroada) | m³             | 33/38              |          |
| Cabine      | Modelo                           | -              | HANWO P9           |          |
|             | Nº permitido de pessoas          | -              | 1                  |          |
| Motor       | Modelo                           | -              | WP13G530E310       |          |
|             | Padrão de emissão                | -              | Tier III           |          |
|             | Volume                           | L              | 12.54              |          |
|             | Potência máxima                  | hp             | 523                |          |
|             | Torque máximo                    | N.m            | 2300               |          |
|             | Aspiração                        | -              | Turbo Intercooler  |          |
| Transmissão | Modelo                           | -              | Allison 4800 ORS   | FC6A250  |
|             | PTO (Tomada de força)            | -              | CS10-A1005-J32X    | AQH70    |
|             | Relação de marchas à frente      | -              | 7.63-0.64          | 4.4-0.61 |
|             | Relação de marcha à ré           | -              | 4.80               | 3.97     |
|             |                                  |                |                    |          |
| Eixo        | Eixo dianteiro                   | t              | 19                 |          |
|             | Eixo traseiro                    | t              | 35                 |          |
|             | Taxa de redução principal        | -              | 20,14              |          |
| Pneu        | Aro                              | -              | 10.00V-25          |          |
|             | Pneu                             | -              | 14.00R25           |          |
| Chassi      | Barra principal                  | mm             | 480                |          |
|             | Largura do chassi                | mm             | 1150               |          |
| Suspensão   | Dianteira                        | Feixe de molas | 15                 |          |
|             | Traseira                         | Feixe de molas | 15                 |          |
| Freios      | Tipo                             | -              | Tambor             |          |

| Dimensões |                                   |    |      |    |                                   |    |      |
|-----------|-----------------------------------|----|------|----|-----------------------------------|----|------|
| L1        | Comprimento da cabine             | mm | 1755 | H2 | Altura da cabine à partir do solo | mm | 4050 |
| L2        | Primeiro entre-eixos              | mm | 3800 | H3 | Altura da caçamba                 | mm | 1650 |
| L3        | Segundo entre-eixos               | mm | 1600 | H  | Altura máxima                     | mm | 4050 |
| L4        | Eixo à extremidade traseira       | mm | 1890 | Ba | Eixo                              | mm | 2800 |
| L5        | Comprimento da caçamba            | mm | 5900 | Bb | Largura geral                     | mm | 3460 |
| L         | Comprimento total                 | mm | 9030 | Bc | Largura máxima                    | mm | 3500 |
| H1        | Altura da cabine à partir do solo | mm | 3450 |    |                                   |    |      |

