

XS395

ROLO COMPACTADOR



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

XS395 • ROLO COMPACTADOR

O rolo compactador XS395 é uma máquina robusta e versátil, projetada para compactar e nivelar superfícies de solo, asfalto e outros materiais em obras de construção e infraestrutura. Com um peso operacional de 39.300 kg, essa máquina oferece opções de ajuste de amplitude e potência centrífuga, juntamente com o impacto dinâmico controlado, sendo capaz de alcançar resultados consistentes e de alta qualidade em diversas situações de trabalho.

Item		Unidade	Parâmetro
Capacidade de operação	Peso operacional	kg	39300
	Distribuição nas rodas dianteiras	kg	26370
	Distribuição nas rodas traseiras	kg	12930
	Tanque de combustível	l	600
Motor	Motor diesel de 6 cilindros em linha refrigerado a água		
	Marca/Modelo	-	Weichai WP12G375
	Padrão de emissão	-	China Stage III
	Potência nominal	kW (hp)	276 (370)
	Rotação nominal	rpm	2200
Desempenho	Velocidade de serviço (Marcha I)	km/h	0~4
	Velocidade de serviço (Marcha II)	km/h	0~5.5
	Velocidade de serviço (Marcha III)	km/h	0~6
	Velocidade de serviço (Marcha IV)	km/h	0~10
	Capacidade de trabalho em rampa	%	41
	Ângulo de oscilação	°	±12
	Ângulo de direção	°	±33
	Raio mínimo de giro (interno/externo)	mm	4660 / 7060
	Amplitude nominal (baixa/alta)	mm	1.88 / 0.98
	Potência centrífuga (baixa/alta)	kN	800 / 590
	Frequência de vibração (baixa/alta)	Hz	26 / 31
Pneus	Tensão	V	24
	Especificação	-	23.5-25
	Lonas	PR	20
	Pressão	kPa	350 - 375

Dimensões Totais			
A	Distância entre eixos	mm	3460
B	Largura total	mm	3040
D	Diâmetro do tambor (liso / kit PD)	mm	1712 / 1860
H	Altura total	mm	3478
K	Vão livre do solo	mm	515
L	Comprimento total	mm	7592
S	Espessura da chapa	mm	46
W	Largura de pavimentação	mm	2400

