

XE260BR-I

ESCAVADEIRA



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

XE260BR-I • ESCAVADEIRA

Equipada com um trem de rodagem reforçado e robusto de tamanho integral, a máquina lida facilmente com diversas condições de trabalho severas e garante uma operação estável. Movida por um motor de injeção direta (common rail) de alta pressão e controle eletrônico, ela oferece alta eficiência de combustão, atende às normas de emissão EU Stage IIIA e destaca-se pela economia de energia e respeito ao meio ambiente. Com uma tela grande de 10 polegadas e assento com suspensão, a máquina proporciona excelente visibilidade, enquanto o sistema de aquecimento e ar-condicionado garante uma experiência de operação de alta qualidade. Os pontos de manutenção diária são de fácil acesso e os pontos de lubrificação estão centralizados, tornando a assistência técnica e a manutenção práticas, além de economizar tempo e esforço.

Item		Unidade	Parâmetro
Capacidade de Operação	Peso operacional	kg	26700
	Capacidade da caçamba	m³	1.5
	Comprimento da lança	mm	6000
	Comprimento do braço	mm	2960
Motor	Marca/Modelo	-	Cummins/QSB7t3TC150
	Turbodiesel, Pós-Resfriado, Intercooler, 6 cilindros, 4 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, 3 estágios de filtragem de combustível.		
	Número de cilindros	-	6
	Padrão de emissão	-	Tier III (Mar-I)
	Potência nominal	kW(hp)/rpm	150(201)/2050
	Torque máximo	N.m/rpm	825/1250
	Cilindrada	l	6.7
Desempenho	Velocidade de deslocamento (alta/baixa)	km/h	5.2/3.3
	Velocidade de giro	r/min	10.6
	Torque máximo de giro	kN.m	85
	Capacidade de trabalho em rampa	-	35° (70%)
	Pressão sobre solo	kPa	53
	Força de escavação da caçamba (ISO)	kN	185
	Força de escavação do braço (ISO)	kN	129
Sistema Hidráulico	Força de tração máxima	kN	220
	Bomba principal	-	2 bombas de deslocamento variável
	Bomba piloto	-	1 bomba de engrenagem
	Vazão máxima do sistema principal	l/min	2x240
	Pressão do sistema principal	MPa	34.3
	Pressão do sistema principal (máx. potência)	MPa	37
	Pressão do sistema piloto	MPa	3.9
Cabine Padrão	Pressão do sistema de deslocamento	MPa	34.3
	Pressão do sistema de giro	MPa	30.9
Capacidades	ISO 10262: 1998 (OPG)	-	✓
	ISO 12117-2: 2008 (ROPS)	-	✓
	Tanque de combustível	l	400
	Tanque de óleo hidráulico	l	150

Dimensões			
A	Altura total	mm	3250
B	Comprimento total	mm	10250
C	Largura total (chassi sup. + acessórios)	mm	3190
D	Largura do chassi superior	mm	2915
E	Largura total da esteira (estendida/retraída)	mm	3190
F	Comprimento de esteira	mm	4615
G	Altura da esteira	mm	955
H	Largura da sapata padrão	mm	600
I	Comprimento da esteira no solo	mm	3810
J	Comprimento dos centros da esteira (estendida/retraída)	mm	2590
K	Distância entre contrapeso e solo	mm	1142
L	Distância do solo	mm	481
M	Raio de giro traseiro	mm	3090
N	Altura do capô do motor	mm	2760

Faixa de trabalho			
L1	Alcance máximo de escavação	mm	10180
L2	Alcance de escavação ao nível do solo	mm	10010
L3	Altura máxima de escavação	mm	10095
L4	Altura máxima de despejo	mm	7120
L5	Prof. máx. do corte de escavação para nível de 2440 mm	mm	6750
L6	Profundidade máxima de escavação em parede vertical	mm	5445
L7	Profundidade máxima de escavação	mm	6910
L8	Raio mínimo de giro	mm	3510
L9	Altura mínima de despejo	mm	2840

