

XCB-L30

EMPILHADEIRA ELÉTRICA



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

Principais Características de Desempenho

A máquina empilhadeira elétrica XCMG XCB-L30 é uma inovação de alto desempenho, com peso total de 5,1 toneladas, capacidade em centro de carga nominal de 3 toneladas, velocidade de elevação com carga total de 330mm/s e potência do motor em acionamento de 22,3 hp. Projetada para eficiência e precisão, a XCB-L30 oferece resultados excepcionais em projetos de elevação.

Principais Parâmetros Técnicos

		Unidade	Parâmetro	Dimensões		Unidade	Parâmetro
Recursos	Tipo de bateria	-	Lithium Cell	A	Distância de carga	mm	470
	Tipo de operação	-	Sentado	β/α	Inclinação do mastro(frente/trás)	°	6/12
	Capacidade em centro de carga nominal	kg	3000		C	Altura de elevação padrão	mm
	Capacidade em centro de carga - distância	mm	500	D	Altura do mastro abaixado	mm	2090
	Distância entre eixos	mm	1680	E	Altura da proteção superior	mm	2200
Pneus	Tipo do pneu (frontais/traseiros)	-	Rodas pneumáticas	F	Altura do mastro estendido	mm	4085
	Quantidade de pneus (frontais/traseiros)	-	2/2	G	Elevação livre	mm	145
	Tamanho dos pneus (frontais)	-	23x9-10	H	Comprimento total (garfo)	mm	3775
	Tamanho dos pneus (traseiros)	-	18x7-8	I	Comprimento total (sem o garfo)	mm	2555
Performance	Velocidade de Condução (carga)	km/h	16/17	J	Largura total	mm	1280
	Velocidade de elevação (carga total/sem carga)	mm/s	330/450	K	Distância mínima do solo parte inferior do mastro	mm	125
	Escalabilidade máxima (carga total/sem carga)	%	15/17	L	Distância mínima do solo parte inferior do chassi (com carga/sem carga)	mm	135
Peso	Peso total (bateria inclusa)	kg	5100	M	Raio de giro mínimo	mm	2270
	Carga do eixo: sem carga (eixo frontal/eixo traseiro)	kg	2230/2870	N	Largura do eixo dianteiro	mm	1060
	Carga do eixo com carga máxima (eixo frontal/eixo traseiro)	kg	6985/1115	O	Largura do eixo traseiro	mm	971
Bateria	Voltagem da bateria	V	83,2	Largura mínima do corredor em ângulo reto (paleta 1000x1000 mm, espaço livre 200 mm)		mm	4160
	Capacidade da bateria (bateria de chumbo ácido/bateria de lítio)	Ah	405				
Motor e Controlador	Sistema de controle eletrônico	-	AC	Largura mínima do corredor em ângulo reto (paleta 1200x1200 mm, espaço livre 200 mm)		mm	4160
	Potência do motor de acionamento	kW(hp)	16.6(22.3)				
	Potência do motor da bomba	kW(hp)	16(21.4)				
Freio de serviço		-	Hidráulico				
Freio de estacionamento		-	Mecânico				
Pressão do sistema		MPa	18				

