

# XCS4531K

## REACH STACKER



☎ 0800.7708866

 **XCMG**  
[www.xcmg-america.com](http://www.xcmg-america.com)

# ► XCS4531K • EMPILHADEIRA REACH STACKER

Item			Unidade	Parâmetro
1	Motor	Modelo	-	Cummins QSM 11
		Potência/velocidade nominal	kW/rpm	250/2100
		Torque/velocidade máxima	Nm/rpm	1674/1400
		Padrão de emissão	-	Tier 3
2	Modelo de transmissão		-	DANA 15.7TE30510
3	Modelo de eixo de transmissão		-	Kessler D102PL341
4	Spreader	Modelo	-	XCMG XJD450
		Distância de deslocamento lateral	mm	±800
		Ângulo de rotação	°	+105 ~ -195
		Aplicação	-	ISO 20'/40'/45' contêiner
5	Força máxima de tração		KN	380
6	Velocidade máxima de elevação (descarregada / carregada)		mm/s	425/250
7	Velocidade descendente máxima (descarregada / carregada)		mm/s	360/300
8	Velocidade máxima de viagem (descarregada / carregada)		km/h	25/21
9	Capacidade de subida		%	33
10	Peso total		t	71.2
11	Capacidade nominal		t	45
12	Capacidade de empilhamento		-	5-5-4
13	L Comprimento total		mm	11340
14	L1 Distância entre eixos		mm	6000
15	H Altura máxima		mm	4670
16	H1 Distância ao solo mínima		mm	350
17	W Largura total		mm	6053
18	R Raio mínimo de giro		mm	8000
19	A1 Largura do corredor do contêiner de 20'		mm	11300
20	A2 Largura do corredor do contêiner de 40'		mm	13600

Altura máxima de elevação	Máx. Levantamento de peso	Número de empilhamento
15100 mm	45 t	5(9'6")-5(8'6")-4(8'6")

