




Caminhão Guindaste

XCT70_BR



Configuração principal: Quatro eixos, Weichai WP12.375N 276kW, Cambio de 10 velocidades com retarder, pneus 385/95R25, patolamento em H, quinta patola; lança principal de cinco seções 46,5m, Jib 9,5m/16m, mecanismos de içamento principal e auxiliar, Moitoes 55t, 35t e 5t, contrapeso 10,5t.



Modelo	Unidade	XCT70_BR
Capacidade máxima de elevação	t	70
Peso total	kg	44600
Comprimento da lança	m	12-46.5
Comprimento de Jib	m	9.5-16
Max. Gradeabilidade	%	48
Motor		WEICHAI
Modelo do motor		WP12.375N
Potencia do Motor	kW/rpm	276/1900
Torque	Nm/rpm	1800/ (1000-1400)
Tipo de tração e direção		8-4-8
Comprimento	mm	14750
Largura	mm	2800
Altura	mm	3830

TABELA DE CARGAS XCT70_BR

Capacidades de elevação

Contrapesos 10.5t, Patolas completamente abertas.

Área de Trabalho(m)	12m	16.3m	20.6m	27.1m	33.6m	40m	46.5m	Área de Trabalho(m)
3	70,0							3
3,5	55,0	44,0						3,5
4	48,0	43,0						4
4,5	45,0	41,0	34,6					4,5
5	43,2	39,0	32,5	29,5				5
7	37,0	33,5	29,3	27,3	22,1			7
8,0	30,5	30,0	26,9	24,6	20,4	16,1	10,6	8,0
9	26,0	25,5	25,0	22,6	18,9	15,1	10,5	9
10	22,0	22,0	21,6	21,0	17,3	12,5	10,1	10
12		19,3	18,8	18,4	15,0	14,2	9,1	12
14		13,6	13,4	14,4	11,4	11,2	8,2	14
16			9,8	10,8	8,9	9,3	7,7	16
18			7,4	8,3	7,1	7,5	6,4	18
20				6,6	5,7	6,1	5,3	20
22				5,2	4,7	5,0	4,4	22
24				4,2	3,8	4,2	3,7	24
26					3,2	3,5	3,1	26
28					2,6	2,9	2,8	28
30						2,4	2,6	30
32						2,0	2,2	32
34						1,6	1,9	34
36							1,5	36
38							1,2	38

Capacidades de elevação

Contrapesos 10.5t, Patolas completamente abertas., lanaça 46.5m

Ángulo de elevação(°)	9.5m			16m			Ángulo de elevação(°)
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
80	5,0	3,5	3,0	3,0	2,5	1,8	80
78	5,0	3,5	3,0	3,0	2,4	1,7	78
75	4,8	3,4	2,8	2,8	2,2	1,5	75
72	4,5	3,2	2,6	2,6	2,0	1,4	72
70	4,2	3,0	2,5	2,6	1,8	1,3	70
65	3,6	2,8	2,3	2,5	1,6	1,2	65
60	2,7	2,5	2,1	2,1	1,5	1,2	60
55	1,9	1,8	1,7	1,4	1,3	1,1	55
50	1,3	1,2	1,2	0,9	0,8	0,8	50