

XT804-5D

TRATOR AGRÍCOLA



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

▶ XT804-5D • TRATOR AGRÍCOLA

A linha XT804 de tratores da XCMG traz mais potência e conforto. A versão brasileira XT804-5D conta com um design que potencializa os atributos já consagrados pelos agricultores no mercado nacional. Com a nova entrada de ar e seus 100CV de potência, é um dos mais potentes e equilibrados equipamentos de seu segmento. Além do melhor espaço interno e ergonomia, traz mais conforto e segurança ao condutor, que pode contar com visibilidade de 360° na cabine durante toda a operação.

Item			Unidade	Parâmetro
Geral	Peso em ordem de marcha		kg	4500
	Capacidade de tração		kN	33
	Contrapeso frontal máximo		kg	400
	Contrapeso traseiro máximo		kg	400
Motor	Fabricante		-	Shanghai, 4 cilindros, diesel
	Modelo		-	SC4H100.5G3, MAR-1 (Tier 3)
	Admissão		-	Turbo intercooler
	Rotação na potência máxima		rpm	2300
	Potência		kW (cv)	73.5 (100)
	Torque máximo		Nm	340
	Reserva de torque		%	30%
Transmissão	Dados	Tipo	-	Shuttle Shift - Mecânico
		Posição das alavancas	-	Sincronizado
		Marchas	-	12F/12R
	Reversão (Avançar e reverter)		-	Mecânico
	Tração, acionamento mecânico		Tipo	4x4
	Bloqueio do diferencial traseiro		-	Mecânico
Eixo Dianteiro	Tipo		-	Blindado / Coroa pinhão
	Oscilação		°	11
Embreagem	Tipo		-	Dupla
	Material		-	Ceramic sheet
Tomada de Força (PTO)	Tipo		-	Independente
	Acionamento		-	Mecânico
	Rotação 1		rpm	540
	Rotação 2		rpm	720
	Potência		kW (cv)	51.5 (70)
Direção	Tipo		-	Hidrostática
	Bomba	Tipo	-	Engrenagem
		Fluxo	l/min	24
	Raio de giro mínimo		mm	5900
Pneu	Ângulo de extersamento		°	35
	Padrão		-	12.4-24 R1/18.4-30 R1
Sistema Hidráulico	Bomba	Tipo	-	Engrenagem
		Fluxo	l/min	48
	Controle Remoto	Saída	un	Dois conjuntos
	Engate	Tipo	-	3 pontos
		Categoria	-	CAT II
		Força de elevação a 610 mm	kgf	2100
Freio	Serviço	Tipo	-	Hidráulico
		Disco	-	Banhado
		Acionamento	-	Pedal independente
	Estacionamento	Tipo	-	Bloqueio no eixo
		Acionamento	-	Manual
Capacidade	Tanque de combustível		l	140
Dimensões	Comprimento		mm	4340
	Largura		mm	2087
	Altura		mm	2739
	Distância entre eixos		mm	2260
Cabine	Cabinado / Plataformado, para-brisa de vidro temperado		-	Cabinado
	Tacômetro, termômetro, horímetro, indicador de combustível, luzes de advertência para pressão de óleo, telemetria, alternador, rotação da TDP, luzes direcionais, cinto retrátil, assento do operador com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador (apoio para os braços opcional), ar condicionado, ROPS, espelhos retrovisores externos.			
	Sistema de iluminação composto de faróis dianteiros e traseiros, buzina, indicador sonoro de marcha ré, sistema de diagnóstico de falhas, barra de tração, sistema elétrico de 12V.			