

XGE95

CAMINHÃO DE MINERAÇÃO ELÉTRICO



☎ 35 99256.0020

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

► XGE95 • CAMINHÃO DE MINERAÇÃO

Item		Unidade	Parâmetro	
Desempenho	Tração	-	6x4	
	Peso do veículo vazio	kg	38000	
	Peso bruto do veículo (GVW)	kg	95000	
	Velocidade máxima	km/h	40	
	Mínimo diâmetro de giro	m	23	
	Capacidade de trabalho em rampas	%	41	
Cabine	Modelo	-	K20	
	Condução	-	Lado esquerdo (LHD)	
	AC	-	Opcional	
	Quantidade permitida de pessoas	-	1	
Motor	Potência nominal/máxima	kW	450 / 600 (603 / 805)	
	Velocidade nominal/máxima	rpm	4670/10000	
	Torque nominal/máximo	N.m	920/1400	
Bateria	Tensão	V	618.24	
	Potência da bateria	kW.h	422.91	
Transmissão	Tipo	-	AMT	
	Primeira relação de transmissão	-	27.732	
Eixo	Eixo dianteiro	T	25	
	Eixo traseiro	T	40	
	Taxa de redução principal	-	16.641	
Pneu	Pneu	-	16.00R25	
Chassi	Tipo	-	Viga tipo caixa	
	Viga principal	mm	480x130x14 (12)	
	Altura da estrutura	mm	1150	
Suspensão	Dianteira	Tipo	-	Suspensão a ar
		Nº de bolsas de ar	-	2
	Traseira	Tipo	-	Feixe de molas
		Nº de lâminas	-	17
Freio	Tipo	-	Freio pneumático de circuito duplo	
	ABS	-	Opcional	

Dimensões							
La	Comprimento total	mm	9460	L2	Distância entre eixos central e traseiro	mm	1700
Ha	Altura total	mm	4300	LH	Comprimento da caçamba (interno)	mm	6200
Ba	Largura total	mm	3640	H1	Altura da caçamba (interno)	mm	1600
LF	Medida frontal	mm	1755	α	Ângulo de aproximação	mm	33
LR	Medida traseira	mm	2005	β	Ângulo de saída	mm	50
L1	Distância entre eixos dianteiro e central	mm	4000				

