

XS123PDBR (V)

ROLO COMPACTADOR



0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

► XS123PDBR (V) • ROLO COMPACTADOR

O rolo compactador XS123PDBR versão V é uma máquina robusta e versátil, projetada para compactar e nivelar superfícies de solo, asfalto e outros materiais em obras de construção e infraestrutura. Com um peso operacional de 13.400 kg, essa máquina oferece opções de ajuste de amplitude e potência centrífuga, juntamente com o impacto dinâmico controlado, sendo capaz de alcançar resultados consistentes e de alta qualidade em diversas situações de trabalho.

		Unidade	Parâmetro
Capacidade de operação	Peso operacional	kg	13400
	Distribuição nas rodas dianteiras	kg	7900
	Distribuição nas rodas traseiras	kg	5500
Motor	Fabricante/modelo	-	SDEC SC4H140G3
	Turbodiesel, injeção direta, 4 tempos, refrigerado a água, 4 cilindros em linha, Tier 3 (MAR-I)		
	Potência nominal	kW (hp)	103 (138)
	Rotação	rpm	2200
Desempenho	Velocidade frente/ré da 1ª marcha	km/h	0-5.8
	Velocidade frente/ré da 2ª marcha	km/h	0-10.8
	Capacidade de trabalho em rampa (padrão/com vibração)	%	45/35
	Ângulo de oscilação	°	±10
	Ângulo de direção	°	±30
	Raio mínimo de giro	mm	6800
	Amplitude nominal	mm	1.6/0.8
	Potência centrífuga (alta/baixa)	kN	305/152
	Frequência de vibração	Hz	33/33
Pneus	Especificação	-	23.1-26
	Lonas	-	14
	Pressão	kPa	170
Sistema Elétrico	Tensão	V	24
Capacidades	Tanque de combustível	l	230
	Tanque de óleo hidráulico	l	230
	Líquido de arrefecimento	l	30
	Lubrificação do motor	l	11
	Câmara de tambor vibratório	l	45
	Redutor da roda dianteira	l	3
Cabine	Eixo de tração	l	16.4
	ROPS/FOPS; ar-condicionado; cinto de segurança retrátil; assento do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável e apoio para os braços; espelhos retrovisores externos; sistema de diagnósticos de falhas; buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); para-brisa constituído de vidro temperado/opcional laminado.		

Dimensões Totais				
A	Comprimento total	mm	5940	
B	Largura total	mm	2300	
C	Altura total	mm	3150	
D	Distância entre eixos	mm	3010	
E	Vôo livre do solo	mm	450	
F	Diâmetro do tambor (liso/kit PD)	mm	1513 / 1723	
G	Largura de pavimentação	mm	2130	
H	Altura do pé de carneiro	mm	100	
I	Espessura da chapa	mm	25	

