

XT804-5EBR

TRATOR AGRÍCOLA



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

▶ XT804-5EBR • TRATOR AGRÍCOLA

A linha XT804 de tratores da XCMG traz mais potência e conforto. A versão brasileira XT804-5EBR conta com um design que potencializa os atributos já consagrados pelos agricultores no mercado nacional. Com a nova entrada de ar e seus 80 cv de potência, é um dos mais potentes e equilibrados equipamentos de seu segmento. Além do melhor espaço interno e ergonomia, traz mais conforto e segurança ao condutor, que pode contar com visibilidade de 360° na cabine durante toda a operação.

Item			Unidade	Parâmetro	
Geral	Peso em ordem de marcha		kg	4600	
	Contrapeso dianteiro		kg	400	
	Contrapeso traseiro		kg	400	
Motor	Fabricante		-	Shangchai	
	Modelo		-	SC4H80.5G3 4 cilindros	
	Emissão		-	MAR-I/Tier III	
	Admissão		-	Turbo intercooler	
	Rotação na potência máxima		rpm	2300	
	Potência		kW (cv)	58.8 (80)	
Transmissão	Dados	Tipo	-	Mecânico	
		Posição das alavancas	-	Sincronizado	
		Marchas	-	12Fx12R (24Fx8R Opcional)	
	Reversão (Avançar e reverter)		-	Mecânico	
	Tração		Tipo	4x4	
	Bloqueio do diferencial traseiro		-	Mecânico	
Eixo Dianteiro	Tipo		-	Coroa pinhão	
	Oscilação		°	11	
Embreagem	Tipo		-	Dupla	
	Material		-	Ceramic sheet	
Tomada de Força (PTO)	Tipo		-	Independente	
	Acionamento		-	Mecânico	
	Rotação 1		rpm	540	
	Rotação 2		rpm	540E	
	Potência		kW (cv)	51.5 (70)	
Direção	Tipo		-	Hidrostática	
	Bomba	Tipo	-	Engrenagem	
Pneu	Padrão		-	12.4-24 R1/18.4-30 R1	
Sistema Hidráulico	Bomba	Tipo	-	Engrenagem	
	Controle Remoto		Saída	un	Dois conjuntos independentes
	Engate	Tipo		-	3 pontos
		Categoria		-	CAT II
		Força de elevação a 610 mm		kgf	2100
		Força de elevação máxima		kgf	3000
Barra de tração - Opcional					
Freio	Serviço	Tipo	-	Hidráulico	
		Disco	-	Banhado	
		Acionamento	-	Pedal independente	
Capacidade	Tanque de combustível		l	140	
Dimensões	Comprimento		mm	4340	
	Largura		mm	2094	
	Altura		mm	2742	
	Distância entre eixos		mm	2260	
Cabine	Certificação de segurança		-	ROPS	
	Tacômetro, termômetro, indicador de combustível, luzes de advertência para pressão de óleo, alternador, rotação da TDP, ar condicionado e luzes direcionais				
	Sistema de iluminação composto de faróis dianteiros e traseiros				
	Tipo - Plataforma aberta com capota de proteção (toldo) - Opcional				
Segurança	Alarme de ré - Equipamento sonoro automático ao engatar marcha reversa - Opcional				
Sistema eletrônico	Telemetria - Monitoramento remoto de operação e desempenho - Opcional				