

XE17U

MINI EXCAVADORA



 (+55) 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

▶ XE17U • MINI EXCAVADORA

La mini excavadora XCMG XE17U es la opción ideal para quienes buscan eficiencia y versatilidad en espacios limitados. Equipada con un motor Kubota D902, que ofrece una potencia de 15,8 hp, esta máquina compacta cuenta con una zapata de 230 mm y una cuchará de 0,04 m³, garantizando precisión y rendimiento en una gran variedad de aplicaciones. Con un peso operativo de 1.795 kg, la XE17U es perfecta para trabajos en zonas sensibles, mantenimiento de jardines y paisajismo, proyectos de excavación ligera y fácil transporte. Además, es una excelente opción para proyectos residenciales, centrándose en un coste y presupuesto más bajos sin comprometer la calidad y la eficiencia.

Punto		Unidad	Parámetro
Capacidad operativa	Peso operativo	kg	1795
	Capacidad del cucharón	m ³	0.04
	Longitud de la pluma	mm	1828
	Largo del brazo	mm	950
Motor	Marca/Modelo	-	Kubota D902
	4 tiempos, Refrigerado por agua, Número de cilindros: 3, Emisión: Tier 3 (MAR-I)		
	Potencia neta/Rotación	kW(hp)/rpm	11.8(15.8)/2300
Desempeño	Par nominal/Rotación	N.m/rpm	51.3/1800
	Velocidad de desplazamiento (alta/baja)	km/h	3.3/2.5
	Velocidad de giro	r/min	9
	Capacidad de pendiente	%	58
	Presión en el suelo	kPa	28.5
	Fuerza de arranque del cucharón	kN	16
	Fuerza de arranque del brazo	kN	10
	Fuerza de la barra de tracción	kN	15.6
Sistema hidráulico	Caudal máximo	l/min	64.4
	Presión de la válvula de seguridad principal	MPa	25.3
	Presión del sistema de desplazamiento	MPa	21
	Presión del sistema de oscilación	MPa	11
	Presión de la válvula piloto	MPa	3.5
Capacidades	Tanque de combustible	l	17
	Tanque hidráulico	l	18
	Lubrificante del motor	l	3.8
Cabina	Cabina con protección antivuelco (ROPS/TOPS)		

Dimensiones			
A	Longitud total	mm	3560
B	Ancho total	mm	990/1240
C	Altura total	mm	2350
D	Ancho de la estructura superior	mm	990
E	Ancho total de la oruga	mm	990/1240
F	Ancho de zapata estándar	mm	230
G	Longitud de la oruga en el suelo	mm	1270
H	Longitud de los centros de la oruga	mm	760/1010
I	Distancia entre el contrapeso y el suelo	mm	450
J	Distancia del suelo	mm	145

Rango de trabajo			
A	Altura máxima de excavación	mm	3475
B	Altura máxima de descarga	mm	2415
C	Profundidad máxima de excavación	mm	2290
D	Profundidad máxima de excavación vertical	mm	1750
E	Radio máximo de excavación	mm	3900
F	Radio de giro mínimo	mm	1550
G	Radio de giro trasero mínimo	mm	620
H	Grado de rotación de la lanza (sentido horario)	°	50
I	Grado de rotación de la lanza (sentido antihorario)	°	60

